

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/dystrybutor-wody-midea-js1844s-z-funkcja-bezdotyk-p-139.html>



Dystrybutor wody Midea JS1844S- z funkcją bezdotyk

Cena brutto	1 990,00 zł
Cena netto	1 617,89 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	Midea JS1844
Kod EAN	6939815660618
Producent	Midea
Kolor dominujący	czarny
EAN	6939815660618
Szerokość produktu	30.5 cm
Głębokość produktu	34 cm
Rodzaj wkładu filtrującego	inny
Model	wfp1050
Kod producenta	Midea JS1844
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	19 kg
Wysokość produktu	104 cm
Waga produktu	17 kg
Stan opakowania	oryginalne
Marka	Midea

Opis produktu



Marka Midea jest bardzo popularnym producentem sprzętu AGD eksportującym swoje produkty na cały świat. Są obecni w ponad 200 państwach, zatrudniają ponad 150 000 pracowników . W Polsce znani są głównie z niezawodnych klimatyzatorów. Od niedawna pewnie wkraczają na nasz rynek również ze świetnymi dystrybutorami wody, oferującymi zaskakująco przyjazne rozwiązania technologiczne



Dystrybutor bezbutlowy MIDEA JS1844S

to połączenie nowoczesnego designu z praktycznymi rozwiązaniami technologicznymi, które są gwarancją krystalicznie czystej wody oraz bezpieczeństwa w użytkowaniu. Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że użytkowanie urządzenia jest szybsze i wygodniejsze, w porównaniu do większości dystrybutorów dostępnych na rynku. Midea JS1844S to dystrybutor do biura, szkoły, ale również do miejsc wymagających najwyższej higieny, takich jak szpital.

Każdy kupiony u nas dystrybutor jest standardowo wyposażony w **nowoczesny filtr węglowy** - doskonały trzystopniowy filtr wyprodukowany w Polsce zaprojektowany specjalnie do polskiej sieci wodociągowej. Wkład o wysokiej absorpcji, który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne dzięki czemu poprawia smak wody pitnej.

Do każdego dystrybutora dołączamy również przyłączy 1/2" (trójnik) oraz 5 metrów rurki 1/4"

Dystrybutor dostępny również w wersji z wodą gazowaną- dostępne na naszych innych aukcjach.

Zapewniamy montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń



Wymiary dystrybutora:

Wysokość: 104 cm

Szerokość: 30,5 cm

Głębokość: 34 cm

Odległość między ociekaczem a wylewką : 22 cm

Możliwości dystrybutora:

-
- woda zimna 4-10°C (wydajność - 12 l/h)
 - woda gorąca 85-92°C (wydajność - 20 kubków/h)
 - woda w temperaturze pokojowej (wydajność - 25l/h)
 - lampa UV
 - sygnalizacja grzania i chłodzenia
 - bezdotykowe wydawanie wody zimnej
 - zabezpieczenie antyzalanie poprzez zastosowania reduktora ciśnienia oraz elektronicznego i mechanicznego czujnika wykrywający wyciek wody
 - podajnik do kubków jednorazowych (opcja)

W dystrybutorze zastosowano **sensor bezdotykowy**, umożliwiający wydawanie wody zimnej bez kontaktu z urządzeniem. Wystarczy zbliżyć dłoni na około 5 cm od czujnika, aby pobrać zimną wodę.





LAMPA UV- C led W STANDARDZIE

Lampa UV C-LED, w którą został wyposażony dystrybutor, spełnia funkcję bakteriostatyczną. Światło UV blokuje dalszy rozwój bakterii i wirusów, które znajdują się w wodzie. To gwarancja maksymalnej higieny i ochrony przed bakteriami.

Zamontowany filtr liniowy jest polskiej produkcji filtrem węglowym zaprojektowanym specjalnie do dystrybutorów wody podłączonych do wody wodociągowej.

Jest to wkład o wysokiej absorpcji, który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne.

Zawiera złożę węgla aktywnego pozyskanego z łupin orzechów kokosowych. Znakomicie usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz chlor.

- struktura ziaren umożliwia szybkie wchłanianie zanieczyszczeń nawet przy dużym przepływie wody (usuwa metale ciężkie, piaski i inne osady powstałe w fazie transportu)
- klaruje wodę,
- poprawia smak, zapach i kolor wody,
- usuwa chlor z wody.
- zmiękcza wodę poprzez usunięcie nadmiaru wapnia. Ogranicza powstawanie kamienia w dystrybutorze, czajniku itp.

Parametry techniczne :

- średnica 2,5" (67mm), długość 296 mm
- przepływ wody 200l/h
- restrykcja co 1 mikrona
- wydajność do 11 000 L lub 6 miesięcy
- zalecana temperatura pracy 6-15 *C (max 37 *C)
- redukcja: chlor, osady, benzen, ołów, kamień, cysty, toksafen

FILTR POSIADA ATEST PZH

*filtr może różnić się etykietą od przedstawionej na zdjęciu. Wszystkie parametry pozostają bez zmian

