

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/filtr-ventoni-maxi25-dystrybutor-wody-lodowka-p-158.html>

## Filtr VENTONI MAXI25 dystrybutor wody, lodówka



Cena brutto	<b>85,00 zł</b>
Cena netto	<b>69,11 zł</b>
Kod producenta	<b>MAXI25</b>
Model	<b>MAXI25</b>
Kolor dominujący	<b>biały</b>
Wysokość produktu	<b>6.5 cm</b>
Stan opakowania	<b>oryginalne</b>
Marka	<b>ventoni</b>
Kod producenta	<b>MAXI25</b>
Szerokość produktu	<b>29.5 cm</b>
Głębokość produktu	<b>6.6 cm</b>
Pasuje do modelu	<b>wielu modeli</b>

### Opis produktu

## Wkład liniowy vendingowy 2,5" AC-IL-PP-QC (z szybkozłączką) FIT AQUA

Zakończony szybkozłączką na przewód 1/4 "



### Filtr wody VENTONI MAXI 25

Filtr MAXI25 jest produkowany w Polsce oraz dedykowany do filtracji wody z z sieci wodociągowej ze szczególnym przeznaczeniem do dystrybutorów wody, źródełek, lodówek i kostkarek. Składa się on z dwóch stopni filtracji. Bloku węglowego oraz polifosfatu spożywczego zapobiegającemu osadzaniu się kamienia kotłowego. Sam filtr redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne, mikrobiologiczne, a także poprawia smak i zapach wody. Ponadto adsorpcyjne właściwości węgla powodują redukcję chloru.

**Co istotne - filtracja naszym filtrem nie usuwa minerałów z wody, usuwając jednocześnie osady, które pochłania woda docierając ze stacji wodociągowych do odbiorców.**

**Specyfikacja :**

maksymalny przepływ: 3,8 l/min – 228 l/h

dokładność filtracji – 5 mikronów

wydajność do 11 000 L lub 6 miesięcy

temperatura pracy max 38 stopni Celcjusza

wejście wężyk: 1/4"

średnica wkładu: 2,5"



Lepszy smak, zapach i kolor wody



Zapobieganie osadzaniu się kamienia



Ochrona przed zanieczyszczeniami, chlorem i substancjami pochodnymi



Wydajność filtra:  
6 miesięcy lub 11 000 litrów.  
Dokładność filtracji: 5 mikronów

**VENTONI**  
MAXI 25

[www.ventoni.eu](http://www.ventoni.eu)

Nowoczesny filtr do wody dedykowany do dystrybutorów wody oraz lodówek.

Do zastosowania w urządzeniach dozujących wodę gorącą, zimną i gazowaną.

Maksymalne ciśnienie: 6 bar  
Maksymalna temperatura pracy: 38°C



KIERUNEK PRZEPŁYWU

Zapewniamy montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych filtrów i urządzeń na terenie całego kraju





**VENTONI**