

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/membrana-osmotyczna-ulp-1812-100-vontron-p-385.html>



Membrana Osmotyczna ULP-1812-100 VONTRON

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Membrana osmotyczna ULP1812-75 (75 GPD)

Skuteczna filtracja wody metodą odwróconej osmozy

Membrana osmotyczna ULP1812-75 to kluczowy element systemów odwróconej osmozy, zapewniający skuteczne oczyszczanie wody z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, metali ciężkich oraz wybranych bakterii i wirusów. Dzięki dokładności filtracji na poziomie **0,0001 µm** usuwa nawet **96-99% rozpuszczonych zanieczyszczeń**, dostarczając czystą wodę do codziennego użytku.

Wydajność do **75 GPD (280 litrów na dobę)** sprawia, że membrana doskonale sprawdzi się zarówno w domowych systemach odwróconej osmozy, jak i w wielu innych instalacjach wykorzystujących technologię RO.

Zastosowanie oczyszczonej wody

Woda uzyskana w procesie odwróconej osmozy doskonale sprawdza się do:

- picia i codziennego przygotowywania napojów,
- mycia owoców, warzyw i żywności,
- przygotowywania kostek lodu,
- ochrony czajników, ekspresów do kawy i żelazek przed osadzaniem się kamienia,
- pielęgnacji delikatnej skóry oraz higieny jamy ustnej,
- akwarystyki, podlewania roślin i jako źródło czystej wody dla zwierząt domowych.

Najważniejsze cechy

-
- Wydajność **75 GPD (280 l/24 h)**
 - Filtracja z dokładnością **0,0001 µm**
 - Usuwa **96-99%** rozpuszczonych zanieczyszczeń
 - Redukuje metale ciężkie oraz wybrane bakterie i wirusy
 - Kompatybilna z większością systemów odwróconej osmozy dostępnych na rynku
 - Żywotność do **36 miesięcy** (w zależności od jakości wody i warunków eksploatacji)

Dane techniczne

- **Model:** ULP1812-75
- **Wydajność:** 75 GPD (280 l/dobę)
- **Dokładność filtracji:** 0,0001 µm
- **Wymiary:** 1,8" × 11,9" (4,6 × 29,8 cm)
- **Temperatura pracy:** 2-45°C
- **Maksymalne ciśnienie robocze:** 6 bar
- **Przewidywana żywotność:** do 36 miesięcy

Uwaga: Membrana przeznaczona jest do stosowania z wodą wodociągową lub odpowiednio przygotowaną. Nie należy jej używać do oczyszczania wody o nieznanym pochodzeniu lub zanieczyszczonej mikrobiologicznie bez wcześniejszej dezynfekcji.