Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 03:35

Link do produktu: https://dystrybutory.eu/under-boiler-flowcare-4-litry-p-393.html



# Under Boiler Flow.Care 4 litry

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **7 377,54 zł** |
| Cena netto | **5 998,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |

Opis produktu

## UNDER BOILER – Natychmiastowy dostęp do gorącej wody

### Gorąca woda bez kolejek

UNDER BOILER to akcesorium stworzone z myślą o podblatowych dystrybutorach wody **flow.care**, które zapewnia natychmiastowy dostęp do gorącej wody. To idealne rozwiązanie do biur, restauracji, hoteli oraz innych miejsc, gdzie liczy się szybkość obsługi i komfort użytkowników.

Dzięki zastosowaniu dodatkowego bojlera gorąca woda jest stale dostępna i podawana bezpośrednio do kolumny. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby natychmiast otrzymać wodę o wysokiej temperaturze – bez oczekiwania i bez tworzenia się kolejek.

**Szybki montaż Plug & Play**

Montaż urządzenia został maksymalnie uproszczony. UNDER BOILER podłącza się za pomocą szybkozłączek, bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi czy wykonywania skomplikowanych prac instalacyjnych. Rozwiązanie typu **Plug & Play** pozwala uruchomić urządzenie w zaledwie kilka chwil.

## Kompatybilność

UNDER BOILER współpracuje z podblatowymi dystrybutorami wody **flow.care**:

- 30U
- 60U
- 150U

Urządzenie jest kompatybilne z kolumną **ONE TOWER** w konfiguracji z funkcją podawania gorącej wody.

## Najważniejsze zalety

- Natychmiastowy dostęp do gorącej wody.
- Brak kolejek i krótszy czas obsługi użytkowników.
- Maksymalna temperatura wody do **95°C**.
- Prosty montaż Plug & Play.
- Solidna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
- Bezpieczna konstrukcja **Lead Free** – bez zawartości ołowiu.
- Wysoka jakość wykonania i niezawodna praca.

## Dane techniczne

- **Przeznaczenie:** dystrybutory podblatowe flow.care 30U, 60U i 150U
- **Kompatybilna kolumna:** ONE TOWER (wersja z gorącą wodą)
- **Wymiary (wys. × gł.):** 325 × 240 mm
- **Obudowa:** stal nierdzewna
- **Maksymalna temperatura wody:** 95°C
- **Średnica przyłącza wody:** 6 mm
- **Moc grzewcza:** 1200 W
- **Kolor:** srebrny
- **Kraj pochodzenia:** Włochy
- **Certyfikat:** CE
- **Bezpieczne wykonanie:** Lead Free (bez zawartości ołowiu)